

SWC / SWS Series

전동 포크리프트 트럭

Electric Forklift Truck



▲ SWC Series

▲ SWS Series

Detail Cut

▼ SWC



▼ SWS 단조포크 (C타입)



▼ SWS 파렛트 (P타입)



| 소형이지만 기존 지게차의 작업 수행

S마크 안전인증
(SWC-1000LK)

- 좁은 공간에서 월등한 작업능력
- 장비의 틸트기능 강화로 화물운반이 편리하다.(포크 경사각 : 12°)



주의사항

| 지게차 법 개정

- 지게차 운전기능사
 - 소형 건설기계의 조종 교육이수
- 위 자격을 갖춘 사람만 운행 가능합니다.

Specification

모 델		단 위	SWC-1000	SWC-1000L	SWS-1000LP	SWS-1000LC	
성능	적재능력		kg	1000	1000	1000	1000
	하중중심		mm	400	400	500	500
	포크	최대인상높이	mm	1500	2500	2500	2500
		상승속도 (부하시 / 무부하시)	mm / s	70 / 80	70 / 80	70 / 80	70 / 80
		길이 x 폭 x 두께	mm	830 x 100 x 35	830 x 100 x 35	1150 x 180 x 55	830 x 100 x 35
		포크벌림폭	mm	216 / 660	216 / 660	680	216 / 740
	마스트	경사각 (후방)	도	12	12	-	-
		높이 (최고 / 최저)	mm	2445 / 1999	3460 / 1858	3060 / 1885	3480 / 1885
	장비	주행속도 (부하시 / 무부하시)	km / h	3~4 / 4~5	3~4 / 4~5	3~4 / 4~5	3~4 / 4~5
		최소선회반경	mm	1464	1464	1626	1626
등판능력 (부하시)		%	10	10	10	10	
일반제원	자중 (배터리포함)		kg	1444	1536	1000	1020
	전장		mm	2479	2511	2122	1836
	전폭		mm	900	900	740	1078
	전고		mm	1999	1859	1885	1885
타이어	재질		-	우레탄	우레탄	우레탄	우레탄
	로드		-	φ240×90	φ240×90	φ83×95	φ83×95
	드라이브		-	φ248×93	φ248×93	φ248×93	φ248×93
	보조바퀴		-	-	-	φ100×40	φ100×40
	수량 (로드 x 드라이브 x 보조)		-	2 x 1	2 x 1	2 x 1 x 2	2 x 1 x 2
모터	주행		kW	1.5	1.5	1.5	1.5
	유압		kW	2.2	2.2	2.2	2.2
배터리	용량 (5Hr)		V / Ah	24 / 201	24 / 201	24 / 170	24 / 170
충전기	용량 (외장형)		-	AC 단상 220V 60Hz			

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.