

SWP Series

전동 파렛트 트럭

Electric Pallet Truck



▲ SWP 2000

▲ SWP 2500

Detail Cut

▼ 현장 사진



| 다기능 전천후 능력으로 화물운반을 편리하게

S마크 안전인증
(SWP-2500K)

- 튼튼한 내구성
- 고객의 현장에 맞도록 주문 제작이 가능

▼ 포크 & 하우스 개조



▼ SWP + 테이블리프트 (TL)



▼ SUS FORK & 분체도장



Specification

모 델		단 위	SWP-2000	SWP-2500	SWP-3000
성능	적재능력	kg	2000	2500	2500
	하중중심	mm	500	500	500
	포크	최대인상높이	mm	205	205
		자유인상높이	mm	85	85
		상승속도 (부하시 / 무부하시)	mm / s	70 / 80	70 / 80
		길이 x 폭	mm	1150 x 175	1150 x 175
		포크외폭	mm	680	680
	장비	주행속도 (부하시 / 무부하시)	km / h	3~4 / 5~6	3~4 / 5~6
		최소선회반경	mm	1740	1871
		등판능력 (부하시)	%	10	8
일반제원	자중 (배터리포함)	kg	550	625	660
	전장	mm	1937	2094	2164
	전폭	mm	730	750	750
	전고	mm	1300	1360	1360
	재질	-	우레탄	우레탄	우레탄
타이어	로드	-	φ83×60	φ83×60	φ83×60
	드라이브	-	φ248×93	φ248×93	φ248×93
	보조바퀴	-	φ100×400	φ100×400	φ100×400
	수량 (로드 x 드라이브 x 보조)	-	4 x 1 x 2	4 x 1 x 2	4 x 1 x 2
	수행	kW	1.5	1.5	1.5
모터	유압	kW	2.2	2.2	2.2
	용량 (5Hr)	V / Ah	24 / 170	24 / 170	24 / 201
충전기	용량 (외장형)	-	AC 단상 220V 60Hz		

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.